



Verlag / Druckhaus
Höslersstraße 2 86660 Tapfheim
Telefon 0 90 70/9 00 60
Telefax 0 90 70/10 40

E-mail: druck@altstetter.de

Technische Daten

Donauwörther Anzeiger

Grundschrift	8 Punkt - Arial
Satzspiegel	430 mm hoch, 280 breit
Panorama-Seite	430 mm hoch, 590 mm breit
Anzeigenteil	1 Spalte 45 mm 2 Spalten 91 mm, 3 Spalten 139 mm, 4 Spalten 185 mm 5 Spalten 232 mm, 6 Spalten 280 mm
Textteil	1 Spalte 44 mm, 2 Spalten 92 mm, 3 Spalten 138 mm, 4 Spalten 185 mm, 5 Spalten 232 mm, 6 Spalten 280 mm
Druckverfahren:	Rotationsoffsetdruck
Vorlagen:	Reprofähige Aufsichtsvorlage oder Filme,
Raster:	28er bis 38er Linien/cm, s/w (einfach)
Digitale Druckunterlagen	siehe folgende Seiten oder auf Anfrage.

Digitale Druckunterlagen

Donauwörther Anzeiger:

Datenformate	CorelDraw VersionX3, Macromedia FreeHand 9, EPS- und PDF-Dateien (MS-Word/Excel/Publisher, nur nach Absprache)
Datenträger	CD-ROM, DVD-ROM, USB-Stick, SD-Card
Übermittlung per eMail:	anzeiger@altstetter.de
Gestaltungsvorlagen:	Unterlagen für die Anzeigengestaltung durch unseren Satz: reprofähige Papiervorlagen oder Filme, positiv seitenverkehrt, Fotos oder auch Dias Schwärzung
Aufsichtsvorlagen:	min. Dichte Vollton 1.65
Schwärzung	
Durchsichtsvorlagen:	min. Dichte Vollton 3.50 min. Dichte Vollton 3.50
Grundschrift:	mindestens 6 Punkt. Farbiger oder negativer Text: 8 Punkt halbfett
Farben:	Schmuckfarben gemäß HKS-Z-Fächer, Mehrfarbendruck gemäß Euroskala nach zeitungsgerechter Vorlage und rechtzeitiger Absprache möglich. PANTONE-Farben werden, wenn keine Absprache vorher stattfand, grundsätzlich in HKS-Z-Farben umgesetzt. Wir behalten uns vor, HKS-Z-Farben auf bestimmten Seiten (z.B. Titelseite, letzte Seite, Buchanfang/-ende) aus der Euroskala aufzubauen. Geringe Farbabweichungen sind möglich.
Rasterweite:	40 Linien pro Zentimeter. Feinere Raster sind nicht verwendbar.
Rasterwinkelung 4c:	C: 85 lpi/105° M: 85 lpi/75° Y: 85 lpi/90° K: 85 lpi/45°
Rastertonwerte:	mindestens 12%
Strichstärke:	positiv: 0,15mm negativ: 0,20mm
Andrucke:	Farbskalen, möglichst auf Zeitungspapier
Farbanzeigen:	Farbanzeigen sind im CMYK-Farbmodell anzulegen. Bei Schmuckfarben ist die HKS-Z-Tabelle zu verwenden. Graustufen sind minimal 12% K anzulegen.
Betriebssystem:	Windows (Microsoft)
Druckdateien:	EPS mit eingebundenen Schriften (Fontincluder oder Schriften in Pfade) PDF mit eingebundenen Schriften
Anzeigenauftrag:	Getrennt von den digitalen Druckunterlagen muss per Fax oder eMail eine schriftliche Auftragserteilung sowie eine Kopie der Anzeige vor der Datenübertragung mit allen für die Abwicklung erforderlichen Angaben erfolgen.
Bitte beachten Sie:	Bei fehlerhaft oder unvollständig übermittelten digitalen Druckunterlagen wird keine Haftung für eine einwandfreie Veröffentlichung übernommen. Korrekturen sind auf Kundenseite auszuführen und erneut zu übermitteln.